

ADAPTABILITA PRO NEOMEZENÉ MOŽNOSTI

OMNII XT15

Omnii™ XT15 nabízí unikátní adaptabilní design - kombinuje extrémní všestrannost s inovativními prvky pro flexibilitu, kterou oceníte při snaze přizpůsobit se každodenním změnám ve vašem obchodě. Jako další vývojový krok řady Omnii nabízí model Omnii XT15 to nejlepší ze svého předchůdce Omnii XT10. Přidány jsou pak nové funkce, s jejichž pomocí získávají mobilní pracovníci lepší přístup k obchodním aplikacím - kdykoliv a kdekoliv. Díky certifikaci IP67 a IP65 přináší Omnii XT15 spolehlivý výkon a nesrovnatelnou adaptabilitu i pro nejnáročnější prostředí či aplikace. Vyzkoušejte, proč je Omnii XT15 tak žádaným řešením.



FUNKCE A RYSY

Velmi výkonná technologie

Omnii XT15 nabízí operační systém Windows® CE 6.0 nebo Windows® Embedded Handheld 6.5. Oba tyto operační systémy umožňují bezproblémovou automatizaci klíčových procesů a tedy i vyšší výkon. Certifikace IP67 a IP65 pak zajistí funkčnost v jakémkoliv prostředí.

Široká přizpůsobitelnost

Omnii XT15 se hodí pro každou příležitost. Uživatel jej může nakonfigurovat dle svých specifických potřeb. Získáváte tak špičkovou flexibilitu do budoucna, neboť hardware již nemusíte měnit - stačí jej pouze překonfigurovat. Ušetříte tak až 30 % celkových nákladů v průběhu životnosti zařízení.

Skutečná praktičnost

Motorola zná způsob, jak zvýšit produktivitu mobilních pracovníků i v tom nejnáročnějším prostředí. A právě tyto zkušenosti se nám podařilo zúročit v novém Omnii XT15. Díky mikroprocesoru OMAP3 od Texas Instruments® a uživatelsky přizpůsobené architektuře ASIC nemá Omnii XT15 ve své třídě konkurenci. Velmi vítaná je i prodloužená životnost baterie (až 20 hodin).

Barevný displej VGA o úhlopříčce 3,7" nabízí pro pracovníky výbornou viditelnost. Klávesnice a výrazný zvukový signál (95 db) včetně vibrací jsou perfektním řešením do hlasitého průmyslového prostředí.

Optimalizovaná ergonomie

Ergonomie je klíčová pro efektivní činnost mobilních pracovníků. Omnii XT15 přináší vyváženou konstrukci, která je nejen komfortní, ale i praktická. Software PsionVU pak v kombinaci s transreflexivním dotykovým displejem usnadní uživatelům ovládání zařízení.

Bezdrátová konektivita

Díky Wi-Fi 802.11a/b/g/n je zařízení kompatibilní s prakticky každou bezdrátovou sítí LAN. Podpora „n“ rozšiřuje využitelné pásmo k podpoře naprostě většiny aplikací.

Vysoká odolnost

Díky odolnosti a utěsnění přístroje (IP65 a IP67) mohou pracovníci zařízení polít či dokonce upustit do kaluže - nebo s ním pracovat v hustém dešti. Ani pád ze 2 metrů nijak neomezí funkčnost zařízení.

POKROČILÝ MOBILNÍ TERMINÁL PRO LOGISTICKÁ CENTRA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

OMNI XT15

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

FYZICKÉ CHARAKTERISTIKY

Rozměry	225 mm (D) x 98 mm (Š) x 44 mm (H) (displej); 31 mm (H) (oblast úchopu)
Hmotnost	610 g (základní jednotka s baterií)
Klávesnice	59 kláves - komplet abecedně číselná; 55 kláves - abecedně číselná; 66 kláves QWERTY 36 kláves číselná; 36 kláves abecedně číselná - upravená; 36 kláves číselná; ultrabilé podsvícení
Napájení	5000 mAh - vysokokapacitní Li-Ion baterie
Displej	3,7" VGA (640x480) transflektivní barevný dotykový displej; 2 varianty - vysoká viditelnost, náročné podmínky (extremní duty)
Audio	Integrovaný mikrofon a reproduktor; signál o vysoké hlasitosti (95 dBA); volitelný reproduktor push-to-talk, vibrace
Fotoaparát (volitelně)	3 Mpx., automatické ostření, 4x dig. zoom, duální LED blesk, možnost videa
GPS (volitelně)	GPS přijímač SIRF III
VYKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY	
CPU	TI OMAP 3, 800 MHz
Operační systém	Windows® CE 6.0; Windows® Embedded Handheld 6.5
Paměť	256 MB RAM (512 MB volitelně) a 1GB flash
Čtečka čárových kódů	Motorola SE955 Std Range Laser; Motorola SE1224HP 1D Std Range Laser; Motorola SE1524ER Auto-Range Laser; Motorola SE4600 1D/2D Extended Range Imager
Aplikace - software	Windows CE 6.0: Internet Explorer Embedded; Microsoft Wordpad Windows Embedded Handheld 6.5; Windows® Office Mobile 2010, vč. Word, Excel, PowerPoint, OneNote a SharePoint; Internet Explorer Mobile; Windows Office Outlook Mobile; Windows Media Player Mobile; Terminal Emulation, NetMotion Mobility XE VPN; Device Management - Mobile Control Center (MCC)
Emulace terminálu	Open TekTerm; Stay-Linked Terminal Emulation; Naurtech Browser; Naurtech Terminal Emulation
Mobilní VPN	NetMotion Mobility XE VPN
Správa zařízení	Mobile Control Center (MCC)

Softwarové utility PsionVU; Total Recall / TweakIt / Dr. Debug

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota	-20°C až +50°C
Teplota uskladnění	-40°C až +60°C
Vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
Utěsnění	IP67, IP65, IEC 60529
Odolnost vůči pádu	Vícenásobný pád na beton ze 2 m
Integrovaná čidla	Pohyb (akcelerometr), digitální kompas
ESD	+/- 8kV kontakt; +/- 15kv výstup vzduchu

BEZDRÁTOVÁ DATOVÁ KOMUNIKACE

WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n, CCX v4, 802.1X, WPA / WPA2-Enterprise & Shared Key, FAST-MSCHAPv2; LEAP; PEAPv0-
WLAN	MSCHAPv2; PEAPv1-GTC; TLS, 64/128 WEP, AESCCMP, TKIP
WWAN (volitelně)	2,5G GSM/GPRS/EDGE radio, Quad-Band GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz; UMTS 3,8G HSPA+ radio, Five Band UMTS: 800/850, 900, 1900, 2100 MHz, Quad-Band GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
WPAN	Bluetooth® V2.0 + EDR

PŘEDPISY

Celosvětová bezpečnost; EMC, RF, schválení laseru; značka CE; E

(kolébky do vozidel), shoda s RoHS, WEEE, REACH

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klávesnice, integrovaný 1D, 2D a AutoRange skener, dokovací stanice, nabíječka baterií (6 slotů), kolébka do vozu, příslušenství pro

nošení. Kompletní seznam příslušenství viz

<http://www.motorolasolutions.com/omniixt15>

ZÁRUKA

V souladu se standardními záručními podmínkami Motorola se na Omni XT15 vztahuje záruka na škody z výroby a vady na materiálu v délce 1 roku od data dodání. Úplné znění záručních podmínek viz

<http://www.motorolasolutions.com/warranty>

SERVIS A PODPORA

- Psion Primary Services

- Psion Modular Services

KDE NAJDE OMNI™ XT15 UPLATNĚNÍ?

Průmysl

- Skladování
- Výroba
- Distribuce a logistika
- Veřejné služby
- Doprava

